

Maschinenliste Stand Jänner 2013



Bearbeitungszentrum inkl. 4. Achse		AXA VSC 2-M
Verfahrweg X		2360 mm
Verfahrweg Y		500 mm
Verfahrweg Z		480 mm
Max. Spindeldrehzahl		6000 U/min

Bearbeitungszentrum		AXA VSC 1-M/K
Verfahrweg X		1740 mm
Verfahrweg Y		540 mm
Verfahrweg Z		600 mm
Max. Spindeldrehzahl		15000 U/min

Bearbeitungszentrum		AXA VHC 2-XTS
Verfahrweg X		2360 mm
Verfahrweg Y		600 mm
Verfahrweg Z		800 mm
Max. Spindeldrehzahl		12000 U/min

5-Achs-Bearbeitungszentrum		Hermle C30 U
Verfahrweg X		650 mm
Verfahrweg Y		600 mm
Verfahrweg Z		500 mm
Max. Spindeldrehzahl		18000 U/min
Tisch schwenk- und drehbar		

5-Achs-Bearbeitungszentrum		brother TC-22B-O
Verfahrweg X		700 mm
Verfahrweg Y		450 mm
Verfahrweg Z		410 mm
Max. Spindeldrehzahl		16000 U/min

**Schrägbett Drehzentrum****Mori Seiki NL-2000Y/500**

Max. Drehdurchmesser	356 mm
Futterdurchmesser	200 mm
Spindeldurchlass	62 mm
Verfahrweg Z-Achse	590 mm
Max. Hauptspindeldrehzahl	5000 U/min
Reitstock	MK

Schrägbett Drehzentrum**Mori Seiki NL-2500SY/700**

Max. Drehdurchmesser	356 mm
Futterdurchmesser	255 mm
Spindeldurchlass	80 mm
Verfahrweg Z-Achse	705 mm
Max. Hauptspindeldrehzahl	4000 U/min
Max. Subspindeldrehzahl	6000 U/min

Multitasking Dreh-/ Fräszentrum**Okuma B200 W**

Max. Drehdurchmesser	500 mm
Futterdurchmesser	210 mm
Spindeldurchlass	62 mm
Verfahrweg Z-Achse	800 mm
Verfahrweg X-Achse	500 mm
Verfahrweg Y-Achse	+80/-80 mm
Max. Hauptspindeldrehzahl	5000 U/min
Max. Subspindeldrehzahl	6000 U/min

Zyklusgesteuerte Drehmaschine**Comev Speed 26**

Max. Drehdurchmesser	520 mm
Futterdurchmesser	250 mm
Spindeldurchlass	110 mm
Verfahrweg Z-Achse	1500 mm
Max. Spindeldrehzahl	3000 U/min

**Wir übernehmen auch die Fertigung und Montage kompletter Baugruppen
und Maschinen inkl. der dazu notwendigen Elektrik und Pneumatik.**